

Warn- und Sicherheitshinweise

Achtung: Beim Austausch von Dachhauben ist darauf zu achten, dass es nicht zu einer Reduzierung der Dauerlüftung im Fahrzeug kommt. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler vor dem Austausch der Dachhaube beraten, wieviel Lüftungsquerschnitt erforderlich ist. Im Fahrzeug vorhandene Dauerlüftungen dürfen weder verkleinert, noch verschlossen werden (Erstickungsgefahr!).

- Wir empfehlen, die Dachhaube in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen!
- Bitte lesen und beachten Sie die vorliegende Montageanleitung vor Montage der Dachhaube.
- Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung wird keine Gewährleistungshaftung übernommen.
- Bei auftretenden Fehlern bitte umgehend eine Fachwerkstatt aufsuchen.
- Das Acrylglas darf nicht betreten werden.
- Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis, diese können das Dachfenster beschädigen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass vor Fahrtantritt alle Dachhauben im Fahrzeug fest verschlossen und verriegelt sind!
- Prüfen Sie vor der Fahrt, dass beide Plissees geöffnet sind, um Fahrgeräusche und Beschädigungen durch Fahrtwind zu vermeiden.
- Bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs oder hohen Außentemperaturen sollten die Plissees ebenfalls nicht ganz verschlossen sein (Hitzestau!).

Einbauposition

Bei der Auswahl der Einbauposition ist darauf zu achten, dass keine Bauteile im Innen- oder Außenbereich beschädigt oder in ihrer Funktion gestört werden. Für die Montage der Dachhaube sind die entsprechenden Ausschnitts- und Einbaumaße einzuhalten (siehe Maßskizze).

Reinigung

Bitte verwenden Sie keine scharfen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel, da diese das Material beschädigen können. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche nicht zu verkratzen.