

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com.

Inhalt

1	Erläuterung der Symbole	8
2	Sicherheits- und Einbauhinweise	9
3	Lieferumfang	9
4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
5	Plissiertes Rollo installieren	10
6	Rollos schließen und öffnen	10
7	Plissiertes Rollo pflegen und reinigen	11
8	Garantie	11
9	Entsorgung	11
10	Technische Daten	12

1 Erläuterung der Symbole



ACHTUNG!

Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



HINWEIS

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheits- und Einbauhinweise

Beachten Sie die vom Fahrzeughersteller und vom Kfz-Handwerk vorgeschriebenen Sicherheitshinweise und Auflagen.



HINWEIS

Wenn Sie nicht über ausreichende technische Kenntnisse zum Einbauen von Komponenten in Fahrzeugen verfügen, sollten Sie sich das plissierte Rollo von einem Fachmann ins Fahrzeug einbauen lassen.

3 Lieferumfang

Nr. in Abb. 1	Beschreibung
1	Plissiertes Rollo
2	Abdeckkappen
3	Befestigungsschrauben 3,9 x 16 mm

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das plissierte Rollo ist zur Montage an die Wandfenster S7P geeignet.

Das plissierte Rollo ist für eine Wandstärke von 26 mm ausgelegt.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers

- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

5 Plissiertes Rollo installieren

Siehe zu Abb. **2** bis Abb. **7**



ACHTUNG!

- Stellen Sie sicher, dass durch den Einbau des plissierten Rollos keine angrenzenden Teile in ihrer Funktion behindert werden (z. B. Klappen, Türen)
- Montieren Sie große plissierte Rollos zu zweit.

Ergänzung zu Abb. **3**

- Stellen Sie sicher, dass sich das Insektenschutzgitter oben befindet (Hersteller-Empfehlung).
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckkappen einrasten.

6 Rollos schließen und öffnen



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr durch Hitzestau zwischen Rollo und Fensterscheibe

Bei starker Sonneneinstrahlung dürfen Sie das Verdunklungsrollo nur zu zwei Dritteln schließen.



HINWEIS

Lassen Sie die Rollos nicht über einen längeren Zeitraum komplett zugezogen, weil sonst das Material ermüdet.

Bei längerem Stillstand des Fahrzeugs ziehen Sie die Rollos so weit zu, bis die beiden Rollos leicht auseinandergezogen sind und die Gewebe beidseitig belüftet werden (vorbeugende Maßnahme gegen Schimmelbildung).

Ergänzung zu Abb. **8**

- Sie können das Verdunklungsrollo und das Insektenschutzgitter unabhängig voneinander verschieben.

Greifen Sie mittig den jeweiligen Abschlussstab, und schieben Sie das zugehörige Rollo in die gewünschte Position.

Sie können außerdem das Verdunklungsrollo mit dem Insektenschutzgitter verbinden. Die Abschlussstäbe sind magnetisch.

7 Plissiertes Rollo pflegen und reinigen



ACHTUNG!

Keine scharfen oder harten Mittel zur Reinigung verwenden, da dies zu einer Beschädigung des Materials führen kann.

- Reinigen Sie die Rollos mit milder Seifenlauge und viel Wasser.

8 Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer).

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Gewährleistungsantrag folgende Unterlagen mit dem Produkt ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Bitte beachten Sie, dass eigenständig oder nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen die Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Garantie führen können.

9 Entsorgung

Recycling von Verpackungsmaterial



- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.

10 Technische Daten

Bestellgröße	Wandausschnitt	Gesamtmaß	Gewicht	Art.-Nr.
B x H	B x H	B x H	kg	
233 x 352	280 x 380	308 x 423	2,1	9620009647
443 x 472	490 x 500	518 x 543	2,3	9620009675
513 x 437	560 x 465	588 x 508	2,4	9620009665
653 x 482	700 x 510	728 x 553	2,7	9620009658
703 x 437	750 x 465	778 x 508	2,7	9620009649
771 x 287	818 x 315	846 x 358	2,6	9620009643
913 x 422	960 x 450	988 x 493	3,1	9620009654
938 x 437	985 x 465	1013 x 508	3,2	9620009644